



BioMetil

www.biometil.cl

contacto@biometil.cl
56 51 224 73 77

Ruta 43 n° 271
sector Puerto Seco, galpón 14
Barrio Industrial , Coquimbo
IV Región, Chile

Descripción

Desmoldante para encofrados de madera.

Ventajas

- Larga vida útil.
- No altera el proceso del hormigón.
- No mancha la superficie.
- No contamina la adhesión del estuco y revestimientos posteriores.
- Disminuye la mano de obra.
- Fácil aplicación.
- Alto rendimiento.
- Biodegradable.

Aplicación

En moldajes nuevos mezclar 1 lt. de BioDes Madera por cada 8 lts. de agua.

- Rendimiento: 30 a 40 mt².

En moldajes de más de un uso, mezclar 1 lt. de BioDes Madera por cada 10 a 13 lts. de agua.

- Rendimiento: 70 a 110 mt².

Consumo

- Sobre metal: 43m²/litro aprox.

Recomendaciones

- Mezclar y revolver constantemente para obtener una dilución homogénea.
- Usar agua a temperatura ambiente.
- Realizar las mezclas en recipientes limpios.
- Proteger de la lluvia.
- No aplicar en exceso.

Datos técnicos

- Densidad 0,90 +/- 0,5 gr/cc
- Color: sidra